FICHE TECHNIQUE ET CONSEIL DE POSE :

Félicitations pour votre achat du parquet massif Easiklip © ® .

Avant de commencer la pose du parquet, lire attentivement tout ce qui suit. L'assemblage avec le clip aluminium est un système révolutionnaire. Ce système permet de poser du parquet massif sans utilisation de colle, ni clous et très facilement.

Consigne avant la pose :

La pose du parquet doit être le dernier travail à exécuter sur un chantier. Tous les travaux de peinture, papier peints, enduits seront terminés. La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, le sol plat (7 mm sous une règle de 2.00m). La température sera d'au moins 15° C, l'humidité sera maintenue en dessous de 60% et au dessus de 50% avant et après la pose**.** Pour les supports bois, cette humidité maximum est de 10%.

Le bois est un produit naturel et chaque lame a un aspect différent. Des nuances de ton peuvent apparaître sur une même lame, mais elles s'estompent avec le temps. Dans l'emballage, sous l'étiquette de présentation, le ton du bois de la lame peut varier sous l'influence de la lumière du jour, cette différence s'estompera dans le temps et le parquet deviendra plus uniforme. Il est donc conseillé de ne mettre les tapis que plusieurs semaines après la pose. Le bois continue de travailler en fonction des variations climatiques (il se rétracte ou se dilate sous l'effet d'humidité contenue dans l'air).Ces variations sont plus sensibles sur la largeur de la lame. Ce phénomène est permanent. Ouvrir les paquets au moins 5 jours avant la pose pour faire respirer le bois.

Préparation du support :

Veillez toujours que le support soit plat, dur et sec et exempt de poussières. Au besoin, pour éliminer tout défaut de planimétrie utilisez sur support bois des panneaux en aggloméré ou en contreplaqué, et sur sol béton un produit de ragréage. La teneur en humidité d'un sol en béton ne peut excéder 2,5 à 3%. Dans la pièce ou le parquet est posé, l'humidité ambiante doit constamment se situer entre 50 et 60%. Vous pouvez mesurer la teneur en humidité au moyen d'un hygromètre. La température doit être de ±20° de façon permanente. Le parquet flottant peut-être posé sur la plupart des surfaces dures, anciens planchers bois, carreaux céramiques .., tous les revêtements souples (moquettes, autres..) doivent –être enlevés. Pour les supports bois, cette humidité maxi est de 10%.

Support et instructions de pose du parquet :

Étape 1 / il convient de placer avant la pose du parquet, un film hermétique ne laissant en aucune façon passer l'humidité. Les raccords du film placées sur le sol doivent être collés au moyen de bandes adhésives appropriées à cet effet, rendant l'ensemble parfaitement imperméable. Remonter sur les murs le film tout autour de la pièce afin que l'humidité éventuelle remonte au pourtour (derrière les plinthes) et non pas directement dans le parquet.

Pose de la sous couche en dalles ou en rouleaux non étanches.

après la pose d'un film isolant pour protéger le parquet contre les remontées d'humidité, placer la sous couche (cf images) en skotchant par un adhésif les parties. Contrôler toutes les lames avant et pendant la pose pour vérifier et éventuellement écarter celles présentant des défauts majeurs et les utiliser pour réaliser les coupes.

La pose du parquet :

Placer la première lame sur la droite, la languette contre le mur. Placer ensuite les lames de la droite vers la gauche .

Poser la première rangée et au moyen de cales, maintenir la rangée à ±15 mm du mur, sur le pourtour du parquet et autour des tuyaux de chauffage, seuils...etc. laisser toujours un joint de dilatation ±15 mm afin que le bois puisse travailler. Pour les pièces de + de 6 m, prévoyez un joint de dilatation de 5 mm tous les 1m supplémentaires.

2. Vous pouvez commencer la seconde rangée avec le morceau de lame (minimum 30 cm) restant en fin de pose de la première rangée et ainsi de suite.

3. Placer le clip aluminium dans la rainure de la lame de parquet (la partie sans le joint) et remontez le clip dans la partie sous la lame prévu à cet effet, et cela tous les 40 cm (cf.photos). Nous vous conseillons de laisser un joint de dilatation intermédiaire sous les portes et dans les pièces de plus de 6 mètres. Le parquet doit pouvoir se dilater ou se rétracter dans tous les sens. Lorsque la pose du parquet est terminée, vous pouvez immédiatement marcher dessus et passer aux finitions. C'est l'un des grands avantages du système Easiklip Enlevez les cales lorsque tout est posé.

Technique d'assemblage de lames à l'aide du système Clip aluminium:

Préparer et fixer les clips fournis dans les boites sur les lames de parquet. Les clips se fixent facilement dans les rainures des lames (cf. photo) prévues. Les clips possèdent un côté avec un joint afin de compenser la dilatation des lames.

Le parquet ne doit pas être posé dans les pièces humides(salles de bain,sauna..) et sur un chauffage au sol. Il est absolument nécessaire de suivre scrupuleusement les instructions de pose pour obtenir un bon résultat. Dans certains paquets vous trouver parfois des coursons (lames plus courtes) ceux-ci sont profilés et sont à utiliser et à placer comme les grandes lames.

Il est indispensable d'ouvrir avant la pose plusieurs paquets pour mélanger les lames et ainsi obtenir un aspect général harmonieux. Les lames n'ont pas à être collées entre elles. Ce produit ne doit être ni collé ni cloué sur son support. C'est ce que l'on appelle une pose flottante.

Finition :

Quand l'ensemble de votre parquet est posé, vous pouvez enlever les calles, et poser les moulures de finitions. Placer vos meubles, table et chaises en veillant à protéger les pieds.

Entretien

Pour l'entretien journalier, le parquet peut être passé à l'aspirateur. Les parquets traités avec un vitrificateur peuvent être nettoyés avec un torchon légèrement humide. N'utiliser pas de produits de nettoyage agressifs. N'utiliser jamais de l'ammoniac ou du chlore, ce qui provoquerait des taches noires sur le bois! Une serpière humide, avec un nettoyant pour parquet (type savon de Marseille) ;

Conseils pratiques

La finition autour des tuyaux peut se faire au moyen de rosaces. Le chêne contient de l'acide tannique qui au contact du fer laisse apparaître des taches noires. Placez un paillasson à l'entrée pour éviter l'apport de poussières, eau ou sable.

La garantie

La garantie de ce parquet est de 5 ans (veuillez conserver soigneusement votre ticket de caisse avec la date d'achat), sous réserve que ce parquet ait été placé et entretenu selon les instructions et consignes indiquées ci-dessus. La garantie ne s'applique que sur les défauts majeurs par rapport à la spécification du produit (aspect technique) et seules les lames présentant une anomalie indécelable au moment de la pose sont prises en compte et échangées. La garantie se limite à ce seul échange de lame présentant un « vis caché » et ne couvre en aucune façon les frais de réfection, de finitions, de main d'œuvre. La garantie ne s'applique que lorsque le parquet a été posé

Dans des pièces ou la température est de ±20°C pendant toute l'année, et ou l'humidité de l'air varie de façon permanente entre 50 et 60%. La garantie n'est pas transmissible. La garantie est accordée sous réserve du respect des exigences mentionnées ci-dessus. La garantie ne couvre pas les coups, les accidents, l'apport d'humidité, les traitements non adaptés, les montages défectueux, les dégâts dus à un manque d'entretien ou la pose de lames défectueuses. L'usure normale, telle que des griffes dues au sable, ne relève pas non plus de la garantie. Des différences de ton qui surviennent sous l'influence de la lumière ne relèvent pas de la garantie.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement du confort de votre sol de qualité !