



# VITRIFICATEUR NATUREL PARQUET

**RESPECTE LA TEINTE NATURELLE DU BOIS**

**SÉCHAGE RAPIDE – SANS ODEUR - À BASE D’HUILE DE SOJA**

**RÉUTILISATION DES PIÈCES DANS LA JOURNÉE**

**NE GLISSE PAS – PROTECTION DURABLE**

Le **Vitrificateur bio sourcé Naturel Parquet** est respectueux des êtres et de leur environnement, grâce à sa forte teneur en matières premières d’origine naturelle.

## Composition :

Le **Vitrificateur bio sourcé Naturel Parquet** contient de l’huile de soja, de ricin, cires matantes, bentone et eau.

## Destination et Présentation :

Le **Vitrificateur Naturel Parquet** protège et embellit les parquets, planchers et escaliers.

Le **Vitrificateur Naturel Parquet** est idéale pour tous travaux de vitrification sur parquets neufs ou anciens convenablement préparés.

Sa résistance à l’abrasion et aux passages répétés permet au **Vitrificateur Naturel Parquet** d’être utilisé sur tous les sols à l’exception des sols en stratifiés ou thermoplastique.

## Préparation des supports :

Le **Vitrificateur Naturel Parquet** s’applique sur :

- Bois propres, secs et sans traces de vieilles finitions (préparation par ponçage) ou de résines (dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire).
- Ponçage à « blanc » (bois mis à nu par ponçage mécanique), suivi d’un polissage (papier abrasif fin)
- Dépoussiérer soigneusement

## Mode d’emploi :

- ★ Prêt à l’emploi. Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer
- ★ Appliquer le **Vitrificateur Naturel Parquet** au spalter (brosse large) ou au rouleau (spécial vitrification) en 3 couches bien garnies ou 2 couches sur 1 couche de Primaire Naturel Transparent Etre Vert® (recommandé sur parquets anciennement cirés, encaustiqués ou huilés reponcés).
- ★ Poncer légèrement et dépoussiérer entre les couches (ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches).

Le **vitrificateur Naturel Parquet** durcit vite et permet une utilisation des locaux dans les 24 heures après la dernière couche (prendre quelques précautions les premiers jours).

*Entretien courant :*

- Dépoussiérage (balai, aspirateur), de temps à autre serpillière humide (détergent neutre, matériel bien essoré).

*Rénovation :*

- Dépolir soigneusement l'ancien vitrificateur (papier de verre fin ). Dépoussiérer et appliquer 1 ou 2 couches de **Vitrificateur Naturel Parquet**.

## Aspects :

Incolore Satiné, Incolore Mat,

## Caractéristiques techniques :

Matériel : Spalter (Brosse Large), Rouleau

Nettoyage : Eau

Sec au toucher : Le **Vitrificateur bio sourcé Naturel Parquet** sèche en 30min environ à 20° C

Entre 2 couches : 2 h

Rendement : 1L = 10 à 12 m<sup>2</sup> environ par couche

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques Volatils pour ce produit (cat.A/i) : 140g/l (2007)/140g/l(2010).

Ce produit contient max 50g/l de C.O.V

## Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout
- Déposer le contenant vide à la déchetterie



Mis au point et fabriqué en France

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.