



FICHE TECHNIQUE – BLANC ARBORICOLE

Fiche n° 19

Version 5

Mis à jour le 01/07/2014

APPELLATION

Nom commercial : Blanc Arboricole POZZO NUOVO

Synonymes : chaulage, badigeon à la chaux, lait de chaux, peinture minérale à la chaux.

DESCRIPTION

Le Blanc Arboricole POZZO NUOVO est un badigeon prêt à l'emploi 100% naturel élaboré à base de chaux en pâte.

Il s'utilise en traitement préventif sur les arbres fruitiers et d'ornement contre les parasites, mousses, champignons, lichens présents dans l'écorce.

Couleur : blanche.

Composition : chaux naturelle en pâte CL90-S, eau de chaux.

Il peut se conserver plusieurs années dans de bonnes conditions de stockage : seau fermé à l'abri du gel.

APPLICATION

Bien remuer le produit dans le seau avant emploi afin de le rendre homogène.

Si nécessaire, diluer le produit avec de l'eau pour faciliter sa mise en œuvre.

Brosser les troncs avec une brosse dure et faire tomber les morceaux d'écorce mal accrochés.

Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau large sur les troncs et le départ des branches principales, bien insister sur les plaies de l'arbre.

Appliquer de préférence à l'abri du soleil, du vent et de la pluie. On admet généralement que les travaux peuvent être exécutés lorsque les températures sont comprises entre 5° et 30° C. Au dessus de 30° C, certaines dispositions peuvent être prises pour éviter un séchage trop rapide du produit.

Période conseillée d'utilisation : d'octobre à avril, renouveler ce traitement tous les ans pour une protection efficace.

Consommation: un seau de 5 litres permet de traiter environ 15 arbres.

CONDITIONNEMENT

En seau métallique de 5 litres équipé de couvercle à collier amovible.

PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



P102 : Tenir hors de portée des enfants

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305+P351+P310 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin

P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon

NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau. Le seau métallique peut être recyclé.

Il convient d'évacuer le produit mécaniquement. Néanmoins, il peut être évacué dans les égouts avec un excès d'eau.