



SARL POZZO NUOVO

10 rue puits neuf – 26200 Montélimar – FRANCE

tél. : 04.75.53.23.95

www.pozzonuovo.fr

FI CHE TECHNI QUE – BLANC DE CHAIS

Fiche n° 25

Version 6

Mise à jour le 22/ 09/ 2016

APPELLATI ON

Nom commercial : Blanc de Chais POZZO NUOVO

n° de producteur  0333-CPD-33426

DESCRI PTI ON

Le Blanc de Chais POZZO NUOVO est un badigeon prêt à l'emploi 100% naturel élaboré à base de chaux en pâte.

Grace à ses propriétés désinfectantes, il s'utilise en traitement antiseptique dans les chais et les bâtiments viti-vinicoles.

Ses principales propriétés sont :

- détruit les micro-organismes présents sur les parois,
- évite la condensation,
- réduit le risque de prolifération des moisissures.

Couleur : blanc.

Composition : chaux naturelle en pâte CL90-S labellisée Labexcell, eau de chaux, carbonate de calcium, cellulose.

Il peut se conserver deux années dans de bonnes conditions de stockage : seau fermé à l'abri du gel.

APPLI CATI ON

Bien remuer le produit dans le seau avant emploi afin de le rendre homogène.

Si nécessaire, diluer le produit avec de l'eau pour faciliter sa mise en œuvre.

Laver et brosser les surfaces à traiter pour éliminer tout matériau non-adhérent.

Appliquer en deux couches à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau large.

Appliquer de préférence à l'abri du soleil, du vent et de la pluie. On admet généralement que les travaux peuvent être exécutés lorsque les températures sont comprises entre 5° et 30° C. Au dessus de 30° C, certaines dispositions peuvent être prises pour éviter une dessiccation trop rapide du produit.

Consommation moyenne (très variable en fonction des supports) : 1 litre pour environ 5 m² par couche.

CONDI TI ONNEMENT

En seau métallique de 20 litres équipé d'un couvercle à collier amovible.

PRECAUTI ON D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



P102 : Tenir hors de portée des enfants

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305+P351+P310 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin

P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon

NETTOYAGE DES OUTI LS / ELI MI NATI ON DES DECHETS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau. Le seau métallique peut être recyclé.

Il convient d'évacuer le produit mécaniquement. Néanmoins, il peut être évacué dans les égouts avec un excès d'eau.