



**RUTOLAN FRANCE**  
SARL

# Fluxaf Green

## Décapant Ecologique Pour toutes peintures et vernis



### PRODUIT:

Fluxaf® Green est un décapant gélifié/liquide de nouvelle génération, écologiquement sûr. Fluxaf® Green ne contient pas de solvants chlorés. Il est sans d'acide, ni soude, ni potasse, sans solvants dangereux comme N.M.P encore moins de D-Limonène et sans conservateur. Son PH est neutre et il ne contient pas de paraffine.

**CONDITIONNEMENT:** 6\*1 litres | 4\*5 litres | 20 litres

### DESTINATION:

Fluxaf® Green décape rapidement et aisément la majorité des peintures et vernis, y compris: Pliolite, acryl, crépi rustique, imper I1, I2, etc.

De très faible teneur en COV (moins de 38 g/L), FLUXAF® GREEN s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur du fait de son innocuité.

FLUXAF® GREEN décape sans détériorer le support tel que le bois, le plastique, les métaux ferreux et non ferreux, plâtre, crépi maçon, brique, pierre et autre support minéral comme le marbre

### APPLICATION:

FLUXAF® GREEN est un produit stable mais il doit être remué avant emploi s'il n'a pas été ouvert pendant une longue période.

Avant application, toujours réaliser un essai.

Si l'application est faite à la brosse, il est recommandé d'utiliser une brosse plate en poils naturels. Les brosses en matières synthétiques sauf le nylon peuvent provoquer une réaction au contact du FLUXAF® GREEN.

FLUXAF® GREEN est facilement applicable au pistolet airless avec une buse d'une ouverture de 0,21"-0,31". Appliquer à un angle de 40/50°. Du fait de sa viscosité, FLUXAF® GREEN n'éclabousse pas sur les murs et les plafonds.

### MODE D'EMPLOI:

Appliquer grassement le FLUXAF® GREEN, laisser agir le temps nécessaire, son action peut durer dans le temps car il ne sèche pas (c.o.v très faible).

Par exemple, sur du crépi rustique, on appliquera le FLUXAF® GREEN en fin d'après midi, on le laissera agir toute la nuit, la peinture sera alors entièrement décapée et pourra être aisément enlevée de son support.

Lors du décapage des façades, il faut scraper et éliminer les boues décapées selon le DTU en vigueur.

**DUREE D'ACTION:** Film mince de : ½ h à 4 heures - Film épais de : ½ h à 30 heures

**CONSOMMATION:** 0,800 grs à 1 Litre au m<sup>2</sup>.

**NETTOYAGE DES OUTILS:** Laver à l'eau chaude de 60 à 90 °

**TEMPERATURE:** FLUXAF® GREEN peut aussi être utilisé à des températures allant jusqu'à -8°C

### MESURE DE SECURITE:

Porter des lunettes et des gants. En cas de contact avec la peau : rincer immédiatement avec de l'eau.

En cas d'ingestion, contacter un docteur et montrer la fiche de données de sécurité. Ne pas inhaler le brouillard lors de l'application par air less.

Adresse postale et bureau  
RUTOLAN FRANCE SARL  
52 Rue de l'Industrie  
31200 TOULOUSE  
Tel. 33 (0)5 61 17 22 32  
Fax. 33 (0)5 61 14 31 31

Siège Social  
RUTOLAN FRANCE SARL  
N°6, Rue de la Trinité  
31000 TOULOUSE  
rutolan@rutolan.com  
[www.rutolan.com](http://www.rutolan.com)

Domaine d'activité  
DÉCAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES  
Préparation et nettoyage des surfaces  
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS  
Produits anticorrosifs  
MOULIN DE TOULOUSE FLEXI-ME

ISAN 1175 105 1191 82000201 4240 173  
BIOCHIMIEFRPP

TRANS. FR 55 329 033 294  
N°SIRET 553 294 00040  
SIRET 329 033 294 00040

Tous résidents, commerçants, artisans et professionnels sont soumis à nos conditions générales de vente au lieu de leur domicile ou de leur lieu d'activité [www.rutolan.com](http://www.rutolan.com)