

holzFlex® OB

FORMAT SPÉCIAL OSSATURE BOIS



APERÇU DE VOS AVANTAGES D'ISOLATION

- Fabriqué selon le procédé par voie sèche
- Fabriqué en liant les fibres de façon tridimensionnelle, avec une densité constante et homogène
- Forte cohésion / offre un excellent effet "ressort"
- Panneau souple et flexible, adaptation très facile
- Perméable à la diffusion de la vapeur



ÉTHIQUEMENT DANS L'AMBIENT
A+
A B C D E F G

Plus d'informations sur les labels d'énergie et les autres labels de performance énergétique, consultez nos sites internet www.homatherm.com et www.ecobuild.com



Plus d'informations sur produit : www.homatherm.com/holzflex-ob

Planifiez votre isolation personnalisée en ligne : www.ecobuild.com

DOMAINES D'APPLICATION

- Isolation entre chevrons
- Isolation en façade d'une ossature bois
- Isolation entre toitures
- Isolation intérieure (dans l'espace verticaux)
- Utilisable avec le système d'ITE couventeur HOMATHERM®



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Désignation	Format spécial ossature bois
Monoproduit certifié par le bureau d'assurance DIBT	DIBT 03437124
Déclaration technique	Fibres de bois, fibres de papier, fibres de verre, laine minérale
Procédure de fabrication	Étanchéité par voie sèche
Capacité thermique	0,073 (kg°C)
Adaptation à la norme de la norme de pose de chantier	0,00475
Coefficient de dilatation et de contraction de moyen d'usage	0
Conductivité thermique	λ ₁₀₀₀ = 0,040 W/(m·K)
Résistance thermique R	R ₁₀₀₀ (cm) 40 55 80 100
	R ₁₀₀₀ (m²) 0,50 0,60 0,80 1,00
	R ₁₀₀₀ (cm) 100 140 200 250
	R ₁₀₀₀ (m²) 3,96 5,50 7,60 9,50
Épaisseur maximale (cm)	3,00 (0,12)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Déclaration technique	0,073 (kg°C)
Monoproduit certifié par le bureau d'assurance DIBT	DIBT 03437124
Température maximale d'utilisation à court terme	130 °C
Code de classement selon NFV	0100012001
FORMATS	
Description	Panneau souple avec joint sans bord de séparation, sans agrafes et sans colle
Épaisseur (cm)	1,20 + 0,00
Largeur (cm)	60 80 95 1,00 1,05 1,10 200 + 0,00
	Largeur de coupe (cm)

