

Convient aussi aux  
personnes allergiques,  
sur avis médical !



# Colle à tapisser pour papier peint

## Consignes de mise en oeuvre

Délayer le contenu du paquet dans env. 3 litres d'eau. Laisser gonfler pendant env. 30 minutes, puis rajouter de l'eau (voir tableau des dosages ci-dessous). L'eau chaude raccourcit le temps de gonflage.

Respecter les consignes de mise en oeuvre des fabricants de papier peint.

## Composition :

Concentré de colle cellulosique. Sans adjonction de résines synthétiques ni d'agents conservateurs.

## Entreposage :

En cas d'entreposage prolongé, protéger le concentré de l'humidité.

## Conditionnement :

Paquet de 320 g

Utilisation	Dosage	Quantité d'eau à ajouter	Rendement m <sup>2</sup>	rouleaux
préencollage	1 : 35	8,0 l	env. 100	—
papier peint normal	1 : 25	5,0 l	env. 50	10
papier peint lourd	1 : 20	3,4 l	env. 40	8

Selon la qualité du papier peint, appliquer uniformément une couche de colle à tapisser suffisante, puis laisser tremper assez longtemps.

Nettoyer soigneusement le support des surfaces à encoller. Enlever les anciennes couches de papier peint. Si le support est très absorbant, appliquer au préalable une couche de colle à tapisser ou une sous-couche pénétrante LEINOS 210.

La colle à tapisser LEINOS 750 peut s'utiliser dans les machines à encoller.

Les données de cette fiche technique sont seulement fournies à titre d'informations et de conseils. Il n'en découle donc aucune obligation juridique. A chaque mise à jour, la fiche technique remplacée perd toute validité.

Version : 1<sup>er</sup> juin 2002

LEINOS Naturfarben GmbH  
Weilenburgstraße 29  
42579 Heiligenhaus, Allemagne  
www.leinos.de