



DOMAINES D'UTILISATION

Peinture intérieure murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES

Naturelle à base d'huile végétale issue de ressources renouvelables.

Monocouche, aspect velouté, sans odeur, sans solvant, sans COV, microporeuse, séchage sans siccatifs.

Facile d'application, lavable après durcissement à cœur du film, soit environ après 1 mois de séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Masse volumique** : 1,4 kg / litre.
- **Extrait sec** : 50% environ.
- **pH** : 8,9.

COMPOSITION

Huile végétale issue de ressources renouvelables, farine de marbre, talc. Adjuvants : 2%.

Pigments minéraux suivant coloris.

TEINTES

Blanc ou selon nuancier **Défi nature**.

Toutes les couleurs sont miscibles entre elles.

Défi nature peut être teintée avec des pâtes pigmentaires et colorants universels.

MATÉRIEL

Brosse, rouleau (poils 10/12 mm), pistolet pneumatique ou airless.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Idéalement les supports sont sains, secs et propres.

- **Plaque de plâtre cartonnée, plâtre et crépis minéraux, Fermacell, papier ingrain** : appliquer une sous-couche d'impression. Il est possible de diluer **Défi nature** Blanc mat avec 20% d'eau pour l'utiliser en sous-couche.

- **Anciennes peintures compatibles, bois exempt de tanin** : mater en ponçant légèrement puis rincer et laisser sécher avant d'appliquer **Défi nature**.

APPLICATION

Température de la pièce : 10° C à 30° C.

Bien remuer la peinture avant utilisation.

La peinture est sèche au toucher après environ 1h30*.

La première couche est recouvrable mouillée sur mouillé ou après 24h* de séchage.

Pour les plafonds et en sous-couche, préférer le Blanc mat.

*Temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité.

ASPECTS DE FINITION

Velouté ou mat pour **Défi nature** Blanc mat.

Si la peinture est amenée à être en contact direct avec des projections d'eau, la protéger après séchage à cœur avec notre **Cire Carnaubex**.

RENDEMENT

Environ 0,1 litre par m² pour une couche (25 m² avec 2,5 litre de **Défi nature**).

Qualité professionnelle : très bon pouvoir masquant et opacifiant 10 à 12 m²/litre selon la norme ISO 6504/1 (exigence Ecolabel : 8 m²/litre).

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

ENTRETIEN

Lavable après environ 1 mois de séchage (sec à cœur).

Lessivable selon la norme EN ISO 11998.

CONSERVATION

Stocker 6 mois à 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.