



Référence : 493 0000 00

Edition : décembre 2012

PRÉSENTATION :

Colle pour murs et plafonds destinée aux revêtements légers tels que papiers à peindre, intissés, papiers peints (sauf vinyls), toile et voile de verre, isolants légers, etc...

TEINTES, RENDEMENT ET CONDITIONNEMENTS :

Blanchâtre - 5kg (20 à 35m²) ou 20kg (80 à 140m²) selon rugosité du support et épaisseur du revêtement à coller



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec
thixotrope	1,15	44%

PRINCIPALES QUALITÉS :

Colle composée à 99% d'ingrédients naturels (75%) ou d'origine naturelle (22%) non nocifs ni irritants et qui préservent donc votre santé et la qualité de l'air intérieur de votre habitation (Classification A+, taux de C.O.V. quasi nul: **0,35g/L**) - Sans méthylcellulose

Elle est aussi très performante, d'un excellent pouvoir piégeant, facile à appliquer, sans éclaboussures et offre un temps ouvert confortable (20mn).

COMPOSITION :

Eau, amidon, savon d'huile de lin, carbonate de calcium, gomme arabique, baryte, sels de sodium, gomme de xanthane, conservateurs à base isothiazolinone et thiabendazole, épaississant à base éther de cellulose, huile essentielle de pin, hexamétaphosphate de soude.

OUTILLAGE

OUTILS NÉCESSAIRES	TEMPS DE GOMMAGE	TEMPS OUVERT	TEMPS DE PRISE	TEMPÉRATURE D'APPLICATION
<ul style="list-style-type: none"> truelle de maçon papier de verre rouleau à encoller spatule crantée 	<p>environ 5 minutes</p>	<p>environ 20 minutes</p>	<p>12 heures</p>	<p>10 à 25° C</p>

TEMPS DE PRISE

MODE D'EMPLOI

