

texti'laine

ISOLANT À BASE DE LAINE RECYCLÉE

Destination :

L'isolant **Texti'laine** est idéal pour l'isolation des combles perdus et toutes applications pour lesquelles un produit isolant vrac est possible.

Caractéristiques :

Résistance thermique* + ou- 10%	Épaisseur minimal mm	Pouvoir couvrant minimal 10 kg/m ²
8	340	3.4 kg /m ²
7	300	3.0 kg/ m ²
6	260	2.6 kg /m ²
5	210	2.1 kg /m ²
4	170	1.7 kg /m ²

*données fabricant

Propriétés :

L'isolant **Texti'laine** offre une excellente isolation thermique et phonique et également une très bonne capacité de régulation d'humidité.

Légère, peut être utilisée sur des supports à faible résistance.

DEFINITION PRODUIT	Texti'laine Isolant en Flocons
COMPOSITION	98 % de laine 2 % traces de polyester
LAMBDA (W/M°C)	0.041 W/m°C
PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU μ	1 à 2
CAPACITE HYGROSCOPIQUE	30 à 40 % de son poids (en fonction du diamètre de sa fibre)
POINT ECLAIR (C°)	560
COMPORTEMENT AU FEU	Matière auto extinguible / aucune fumée toxique
TRAITEMENT	Konservant P10, molécule active : perméthrine, Traitement anti mites. Correspondant au cahier des charges : TM28 Label qualité EN ISO 9001 : 2000



TEXTI'LAINE est une marque de NATURLAINE -
Zone Industrielle des Tembous - 64680 Ogeu Les Bains
tel : 05.59.36.22.09 - fax: 05.59.36.22.10 -
Mail : adv@naturlaine.com



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Rapport d'analyse N° D-060913-07069-001 BUREAU VERITAS