



# BARRIÈRE EN RONDINS PRÉ-PERCÉS

<b>ESSENCE</b>	Pin sylvestre – <i>Pinus sylvestris</i>
<b>PROVENANCE</b>	France
<b>TRAITEMENT</b>	Station certifiée CTBB+ Autoclave <b>classe 4</b> (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	Tanalith E 3474 certifié CTBP+
<b>GARANTIE DE TRAITEMENT</b>	10 ANS

<b>Diamètres standards perçages (en mm)</b>	60 - 80 - 100 - 120 - 140
<b>Hauteurs standards poteaux (en m)</b>	1,50 - 2,00 Sur-mesure possible : 1,25 - 2,50, etc...



Fabrication de clôture sur-mesure

A assembler, de 1 à 3 lisses

<b>Poteaux percés</b> (distance de pré-perçage sur-mesure)	<b>Lisses</b> (conseillé)
Ø 12 cm	Ø 6 cm de 2m00
Ø 14 cm	Ø 8 cm de 2m00 ou 2m50
Ø 16 cm	Ø 10 cm de 2m50 ou 3m00
Autres : Ø 18 cm Ø 20 cm	Ø 12 cm Ø 14 cm

