



FICHE PRODUIT – CHAUX EN PATE POZZO NUOVO

Fiche n° 4

Version 10

Mis à jour le 30/01/2013

REFERENCES NORMATIVES

Chaux en pâte CL90-S EN 459-1

n° de producteur  0333-CPD-33426

APPELLATION

Nom commercial : chaux naturelle en pâte POZZO NUOVO

Synonymes : chaux en pâte, chaux grasse, chaux éteinte, chaux aérienne

Nom chimique – formule : di-hydroxyde de calcium – $\text{Ca}(\text{OH})_2$

CARACTERISTIQUES

Densité : 1350 (+ou- 150) kg/m^3

$\text{CaO}+\text{MgO} > 90\%$

$\text{MgO} < 5\%$

$\text{CO}_2 < 4\%$

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux du bâtiment : mortiers, enduits, badigeons, peintures, patines, stucs et tadelakts.

CONDITIONNEMENT

En seau métallique de 7kg, 17kg et 27kg équipé de couvercle à collier amovible.

MANIPULATION / CONSERVATION / STOCKAGE

Pour une manipulation sans danger : éviter le contact avec toute partie du corps humain.

Stocker de façon isolée, à l'abri du gel, loin des acides, sous une couche de 1cm d'eau minimum.

Ne pas utiliser l'aluminium pour le transport ou le stockage.

Dans des conditions de stockage correctes, ce produit n'est pas concerné par une date limite d'utilisation.

Lors de l'extraction de la pâte de son contenant d'origine, utiliser de préférence un objet type « pelle à grain » en plastique afin d'éviter d'endommager le revêtement intérieur.

PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



P102 : Tenir hors de portée des enfants

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305+P351+P310 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin

P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon

NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau. Le seau métallique peut être recyclé.

Il convient d'évacuer le produit mécaniquement. Néanmoins, il peut être évacué dans les égouts avec un excès d'eau.