



L'enduit THERMO CONFORT est un enduit intérieur intégrant 75% de matériaux à changement de phase biosourcés et micro encapsulés capables de stocker et de restituer la chaleur sur une plage de température donnée.

Fabricant :	WINCO Technologies
Dénomination commerciale :	THERMO CONFORT G
Fonction principale :	Enduit à stockage thermique
Chaleur latente :	138 J/g
Transmission à la vapeur d'eau pour une pose de 3 kg/m ² :	Sd : 0,11 m
Emission de COV dans l'air intérieur :	A
Nature du diluant et/ou adjuvants :	Eau
Densité apparente :	0,77
Conditions minimales d'application :	+15°C
Consommation :	De 1 à 3 kg /m ² (2kg/m ² maximum pour les plaques fixées en plafond)
Épaisseur du film sec :	De 1 à 3 mm en une seule couche (2mm maximum pour les plaques fixées en plafond)

Temps de séchage pour 1 mm :	24 h
Temps de séchage complet pour 1 mm :	48 h
<i>Les temps de séchage pour 2 et 3 mm varient en fonction des conditions climatiques. Avant tout recouvrement, utiliser un testeur d'humidité.</i>	

Couleur :	Blanc mat
Aspect :	Structuré
Application manuelle :	Couteau, taloche, plâtoir
Application mécanique :	Machine à projeter de type HC950 (WAGNER) ou (MARK 7) / buses 25 ou 35
Supports admissibles :	Plaque de plâtre, plâtre, plaque de gypse renforcée en fibres de cellulose, béton cellulaire, brique, parpaing,

Pose devant le support :	
Protecteur :	Recouvrir THERMOCONFORT avec le protecteur COVERFIX (MCI Technologies). 2 couches (4h entre chaque couche)
Enduits de type organique pour finition lisse :	PLANEO F ou G (TOUPRET) BAGAR AIR LISS G (BEISSIER) GARNISSANT EN POUDRE FRAIS SURFRAIS (Saint Luc)

Pose derrière le support :

Appliquer THERMOCONFORT entre les montants.

Protecteur :

Recouvrir la plaque de plâtre avec le protecteur COVERFIX (MCI Technologies). 2 couches (4h entre chaque couche)

Sous couche Peinture :

Avant toutes peintures de finition, il est recommandé de passer une sous couche de type LUC'O PRIM PREMIUM (Saint Luc).

Peintures de finition :

Nous recommandons comme peinture de finition les peintures de la gamme Levis ou Saint-Luc.

Exemples :

- SAINT-LUC'O MAT CLASSIC
- SAINT-LUC'O MAT PREMIUM
- SAINT-LUC'O FREE MAT PREMIUM
- SAINT-LUC'O MATOXANE PREMIUM
- SAINT-LUC'O VELOURS PREMIUM
- SAINT-LUC'O SATIN CLASSIC
- SAINT-LUC'O SATIN PREMIUM
- SAINT-LUC'O SOIE PREMIUM

Conditionnement :

Seau de 18 kg

Conditions de stockage :

Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.