



<b>REFERENCE</b>	RW04357
<b>STRUCTURE</b>	Parquet contrecollé 3 couches Monolame Système Clip Loc & Fold Chanfrein 4 cotés 1mm
<b>SELON STANDARD</b>	EN 13489:2002
<b>Classement d'usage selon norme XP B 53-669 de janvier 2003</b>	23
<b>Essence</b>	Chêne Européen
<b>Choix</b>	Rustique
<b>Aspect</b>	Brossé
<b> finition</b>	huilé Blanchi naturelle
<b>Longueur</b>	1.860 mm
<b>Largeur</b>	189 mm
<b>épaisseur totale</b>	14 mm
<b>Dureté (Brinell):</b>	approx. 34 N/mm <sup>2</sup>
<b>Teneur en humidité</b>	7 % (±2%)
<b>Classe d'usage au feu (EN13501):</b>	Dfl – s1 (normalement inflammable) selon EN14342:2005+A1:2008
<b>Résistance thermique :</b>	approx. 0,105 m <sup>2</sup> ·K/W Compatible chauffage au sol maximum 28° en surface
<b>Quantité par paquet :</b>	8 lames / paquet = 2,8123 m <sup>2</sup>
<b>Quantité par palette :</b>	40 paquets / palette = 112,492 m <sup>2</sup>
<b>Emission de formaldéhyde</b>	class E1 (< 0,1 ppm)
	Plusieurs rénovations de la couche d'usure possible