

Ytong

Carreau 15/25 CXE

Cloisons et murs coupe-feu



Maison Individuelle



Stockage



Bâtiment Agricole



Bâtiment Commerce



SOLUTION 4 EN 1



SAIN : confort des habitants



FEU : incombustible et coupe-feu



HYDRO : idéal pièces humides



LÉGER, facile à manipuler et à poser



CLASSÉ
A1

EI 240
dès 6 cm

APPLICATIONS

- Cloison de distribution
- Cloison porteuse (mezzanines)
- Cloison grande dimension : hauteur 4m50 max
- Mur Coupe-Feu : EI 240 minutes (PV N° R508-089)

ACCESSOIRES

La pose des carreaux est simple et rapide.

Un minimum d'outillage spécifique est nécessaire :

- 1 Une truelle adaptée à l'épaisseur du carreau pour déposer la colle
- 2 Un maillet pour ajuster la mise à niveau
- 3 Une planche à poncer pour égaliser les rangs



SYSTÈME COMPLET

- Bloc d'angle TA et chaînage horizontal TU
- Linteaux porteurs : 1250 et 1980 mm
- Truelle 15 cm
- Colle (voir au verso)

NOMBREUSES FINITIONS

- Enduit Carocol 2 en 1
- Pose directe du carrelage
- Toile de verre + peinture
- Enduits garnissants
- Enduits de ratissage

DONNÉES TECHNIQUES

| | | Cloison technique | |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| DESCRIPTION | Epaisseur (cm) | 15 | |
| | Dimensions (LxH) | 62,5 x 25 | |
| | Poids par pièce (kg) | 14,7 | |
| | Profil | Emboîtement | |
| PROPRIÉTÉS | Perméabilité μ | 6 | |
| | Protection incendie (min) | EI 240 | |
| | Reprise en eau (immersion 2h) | < 80g/dm ² pour 90min | |
| | Affaiblissement acoustique R_w (C;Ctr) en dB | 40(-1;-5) | |
| | Conductivité thermique (W/(m.K)) | 0,125 | |
| | Résistance thermique R (m ² .K/W) | 1,2 | |
| UTILISATION | # carreaux/m ² | 6,4 | |
| | Consommation de colle (kg/m ²) | 2,5 | |
| | Hauteur max (m) | 4,5 | |
| | Distance entre raidisseurs (m) | 8 | |
| | Surface entre raidisseurs (m ²) | 25 | |
| LOGISTIQUE | Nombre de carreaux / palette | 64 | |
| | Surface / palette (m ²) | 10 | |
| | Poids / palette (kg) | 1015 | |

CHOISISSEZ VOTRE COLLE EN FONCTION DE L'USAGE ET DU VOLUME PREVU :

PREOCOL

- Pièces humides
- Base ciment
- 2 formats

25 kg en sac
5 kg en seau



CAROCOL 2 EN 1

- Pièces sèches
- Colle et enduit pelliculaire
(2 kg/m² par millimètre d'épaisseur)
- Base plâtre

25 kg en sac

www.ytong.fr



YTONG[®]