

## Fiche technique DELTA®-FLEXX BAND F100

<b>Produit</b>	<b>DELTA®-FLEXX BAND F100</b>
<b>Dimensions</b>	Largeur: 100 mm, longueur : 10 m
<b>Emballage</b>	Rouleaux, 3 rouleaux / carton, 64 cartons / palette
<b>Composition</b>	Bande adhésive extensible d'épaisseur env. 1 mm, associant une colle butyle-caoutchouc exempte de solvants, un non-tissé en surface en polypropylène et un film pelable en sous-face.
<b>Propriétés</b>	Bande adhésive extensible, collage une face.
<b>Domaine d'emploi</b>	Raccord des écrans de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur DELTA® aux points singuliers en bois lisse, matériaux à base de bois ou synthétiques (rigides), métal. Egalement approprié comme support d'enduit au niveau de raccords latéraux de cloisons ou murs de rive (fixation mécanique nécessaire).
<b>Consommation</b>	1,0 m / m
<b>Comportement au feu</b>	(-)
<b>Valeur S<sub>d</sub></b>	> 100 m
<b>Tension de surface du support nécessaire</b>	40 – 42 mN/m
<b>Durée maximale de stockage</b>	2 ans dans le carton original
<b>Conditions de stockage</b>	+ 5 °C à + 30 °C
<b>Conditions de mise en œuvre</b>	A partir de + 5 °C (pour un stockage tempéré)
<b>Temps de prise</b>	Aucun
<b>Températures de fonctionnement</b>	+ 5 °C à + 30 °C
<b>Conseils de pose</b>	Les supports doivent être propres et secs, exempts de poussière et de traces grasses, non gelés et suffisamment porteurs.
<b>Remarques générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selon les conditions climatiques ou de stockage et le type de support, l'adhésion de DELTA®-FLEXX BAND au substrat s'améliore avec le temps.</li> <li>- Le collage de DELTA®-FLEXX BAND nécessite l'emploi du primer DELTA®-PREN lorsque DELTA®-FLEXX BAND est utilisé comme support de plâtre, humidifier le géotextile. Fixer mécaniquement en quinconce tous les 10 cm.</li> </ul>
<b>Version</b>	02/2010