



Fourrure pour doublages et plafonds

## FOURRURE STIL<sup>®</sup> F 530

Fourrure en acier galvanisé pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaques de plâtre sur ossature

CE

### Bénéfices

- **Gain de temps**  
Facilité de pose
- **Gain de temps**  
Facilité de pose

### Description

Largeur	0,045 m
Matière	Acier
Poids au mètre linéaire	0,43 kg
Epaisseur de la matière	0,59 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

## Caractéristiques techniques

### Général

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non
Type de produit	Profilé métallique standard

### Performances

Réaction au feu	A1
Accessoire spécial acoustique	Non

### Références

DTU de référence:	DTU 25.41
Numéro DoP	PR001
Norme européenne	EN 14195:2005

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H85603000	Fourrure Stil® F 530/300 bot10L	3496250049987	Palette de 480 pièces	1,28	0,05	3	0,02	J+2
H85605300	Fourrure Stil® F 530/530 bot10L	3496250049994	Palette de 480 pièces	2,227	0,05	5,3	0,02	J+2