



Huile Terrasse Universelle 235



Protection contre les
intempéries et le UV
pour tous les bois extérieurs.

Ø 70 ml / m²

0,75 l ≈ 11 m²
2,5 l ≈ 36 m²
10 l ≈ 143 m²

Application

Application:

Pour tous les bois en extérieur comme les planchers de terrasse, les clôtures, pergolas, jouets d'enfants, meubles de jardin, etc. Convient très bien aux bois tropicaux comme le teck, le Bangkirai, le mélèze etc. Imprégnation de grande qualité pour les bois neufs. Rafraichit les vieux bois.

Propriétés techniques:

Application facile et rapide. Les huiles naturelles pénètrent en profondeur dans le bois, gardent l'élasticité du bois et l'empêchent de se dessécher. Testée conformément à la saline et à la sueur selon la norme DIN EN 71 Partie 3.

Coloris:

002 incolore pour tous les bois extérieurs (sans protection contre UV)
015 brunâtre pour le chêne, le robinier, tous les conifères
052 rougâtre pour le Bangkirai, le mélèze, le douglas

Temps de séchage:

par temps normal (18 - 22°C et 50% d'humidité relative): Sèche et recouvrable après 6 - 8 heures. Durant le séchage, veiller absolument à une bonne aération!

Conseils d'utilisation

Support et préparation:

Le support doit être sec, propre, solide, dépoussiéré et dégraissé. Enlever toutes les anciennes couches obstruant les pores du bois. Poncer les parties grises éventuelles ou faire un traitement préalable avec LEINOS Anti-gris pour bois 940. Laisser le bois traité en autoclave jusqu'à deux mois exposé aux intempéries et le cas échéant enlever les efflorescences de sel avec une brosse. Appliquer au pinceau à des températures supérieures à 10°C.

Mise en œuvre:

L'huile Terrasse universelle est prête à l'emploi. Le support doit être sec, propre, solide, dépoussiéré et dégraissé.

Caractéristiques

Composition:

Huile de lin, standolie d'huile de ricin et d'huile de bois, ester d'huile de pin et acides gras, composants isoparaffiniques, alumine, pigments minéraux, jodo-propynyl-butyl-carbamate, siccatifs Co/Zr/Mn. La teneur de ce produit est de max. 600 g/l. La valeur limite UE est de 700 g/l (Catégorie f à partir de 2010).

Consommation / rendement:

60 à 80 ml/m² par selon le support.

Nettoyage:

Diluant LEINOS 200.

Stockage:

Conserver au frais et au sec, bien fermé. Se conserve au moins 5 ans.

Élimination:

Conformément aux directives administratives locales.
Déchets liquide EWC 08 01 11

Consignes de sécurité:

Attention! Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés du produit à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.

Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable

En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée

Contient du cobalt-carboxylate – peut provoquer des réactions allergiques.

Contient du jodo-propynyl-butyl-carbamate – peut provoquer des réactions allergiques.

Porter une masque contre la poussière fine au ponçage.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Un odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles

Mise en œuvre

A. Nouveau support:

Appliquer 2 - 3 couches sur du bois non traité et sur du bois traité en autoclave. Pour des meubles de jardin poncés très fins appliquer une couche avec un pinceau et essuyer le surplus avec un chiffon après 10 à 15 minutes. Pour obtenir un brillant plus soyeux, appliquer une couche fine avec un chiffon.

B. Couche de rénovation:

Bien nettoyer le support avant traitement. Poncer les parties grises éventuelles. Appliquer deux à trois couches d'huile Terrasse.