



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 09/06/2010

DATE DE MISE À JOUR : 29/06/2011 Version : 07



DOMAINES D'UTILISATION

Décoration intérieure et extérieure pour murs.
Toutes pièces d'habitation : séjours, cuisines, salles de bains, douches...
Mobilier : création ou restauration de meubles, tables, plans de travail.

CARACTÉRISTIQUES

Micro mortier décoratif assurant un effet béton ciré authentique d'une grande dureté.

COMPOSITION

Ciment, farine de marbre, talc, adjuvants, hydrofuge, pigments minéraux suivant coloris.

TEINTES

Blanc naturel, gris naturel ou selon nuancier **Béton déco finition**.
Il est possible de mélanger les teintes entre elles ou d'en créer de nouvelles avec nos pigments.

MATÉRIEL

Platoir inox bords arrondis, spatule, malaxeur, récipient doseur, gants et lunettes de protection.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Idéalement, le support doit être sain, sec et propre.

- Sur les supports standards (plaques de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, ancienne peinture, etc.

Appliquer notre **sous-couche béton déco**.

En milieu humide (salle de bain, douche, sauna, hammam...), imperméabiliser d'abord le support avec un produit adapté.

Béton déco finition n'est en aucun cas à utiliser comme produit de cuvelage.

- Sur d'anciens carrelages, sur de la faïence, des briques, parpaings, béton cellulaire ou plaque de bois aggloméré, prévoir un ragréage avec un produit spécifique ou une colle à carrelage.
Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...).

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

Sortir le sac de poudre du seau ainsi que les 2 flacons. Verser la poudre dans le seau.

Dans un récipient propre, mélanger le flacon d'1 litre de **Suplatex** avec 0,5 litre d'eau et verser la totalité sur les 5 kg de poudre.

Mélanger de préférence avec un malaxeur à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte souple, onctueuse et homogène (sans grumeau).

Compléter, si nécessaire, avec de petites quantités d'eau (sans dépasser 0,5 litre).

Le mélange préparé est utilisable 2 heures.

APPLICATION

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Température de la pièce 10° C à 30° C.

• En 1 couche :

Appliquer au plateau ou à la spatule une couche de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Lisser à votre convenance ou laisser « brut ».

• En 2 couches :

Étaler au plateau ou à la spatule une 1^{ère} couche fine d'1 mm d'épaisseur environ.

Laisser sécher 24 heures et appliquer la 2^e couche.

ASPECTS DE FINITION

- **Aspect lisse et marbré** : obtenu en 2 couches, étaler la 1^{ère} de façon aléatoire sans trop lisser de manière à laisser les ondulations et petites arêtes de l'enduit. Ce sont ces reliefs qui participent par transparence à la création du décor. Laisser sécher 24 heures.

Poncer avec un papier grains fins (150) toute la surface pour atténuer les arêtes et reliefs.

Dépoussiérer.

Déposer la seconde passe, en couche fine (éventuellement plus liquide que la 1^{ère}) en veillant à la lisser (tenir son outil le plus à plat possible).

Avant le séchage complet, vous pouvez accentuer la profondeur du décor et son aspect « veiné » en écrasant par mouvements circulaires l'ensemble de la surface à l'aide de votre outil propre (spatule ou plateau).



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

• **Aspect lisse et uniforme** : avant séchage et dès que **Béton déco finition** ne colle plus aux doigts, à l'aide d'une spatule propre, lisser en « caressant » la surface en tenant l'outil à plat de façon à écraser les reliefs.

Laisser sécher 24 heures et répéter la même opération pour la deuxième couche en lissant avant séchage complet avec une taloche très souple (plastique).

Après 2 jours de séchage, Appliquer notre **Profinish** et notre **Cire Incolore Pour Sol Béton** à l'aide d'une brosse large en 2 couches en laissant sécher 6 à 12 heures entre les couches. Possibilité de lustrer après séchage pour faire briller.

RENDEMENT

Environ 0,8 kg par m² par couche de 1,5 mm d'épaisseur (environ 6 m² avec 5 kg de **Béton déco finition**).

La consommation peut être différente en fonction de la finition réalisée et de l'état du support.

DILUTION ET NETTOYAGE

Eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré, porter un masque anti-poussière, des gants et vêtements appropriés pour éviter toute irritation éventuelle due à la présence de ciment.

Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

ENTRETIEN

Le **Profinish** et la **Cire incolore pour sol béton** permettent un entretien et un nettoyage facile des surfaces.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.